СУХИЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухие счетчики газа предназначены для измерения расхода газообразного топлива в соответствии с PN-C-04750 в домашних хозяйствах и промышленности.

Полное описание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Газовые счетчики соответствуют требованиям Директивы 2004/22/WE (MID) и гармонизированного стандарта PN-EN 1359:2004/A1:2006.
На газовые счетчики типового ряда ЕМ, Сертификат испытаний типа № T10135 (модуль B) Нотифицированным органом NMi № 0122 выдан, а также Сертификат системы обеспечения качества производства № 0119-SJ-A007-08 (модуль D) - Нотифицированным органом ČMI № 1383.

СТРОЕНИЕ

Защита от несанкционированного потребления газообразного топлива:

- использование противовзломного корпуса счетчика, с отсутствием возможности блокирования или несанкционированного вмешательства в конструкцию устройства,
- использование защиты от вмешательства в показатели счетчика газа, в результате обратного потока,
- использование пломбы с маркировкой о проведении поверки и самоклеящейся пломбы между корпусом и крышкой счетчика газа, которые защищают механизм от несанкционированного вмешательства.

Газовые счетчики оснащены магнитным приводом от измерительного механизма к счетчику счетчика газа. Стальной корпус состоит из двух частей, соединенных стационарным обручем.

Поверхность корпуса защищена антикоррозийным покрытием.

Измерительный блок выполнен из полимерных материалов и защищен от вмешательства при помощи неодимового магнита.

Газовые счетчики отличаются высокой точностью измерения, метрологической стабильностью, а также бесперебойной и бесшумной работой. Предусмотрена возможность установки низкочастотного (LF), контактронового передатчика импульсов (опция).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочее давление	макс. 50 кПа
Значение импульса с контактронового передатчика LF (опция)	1 импульс = 0,01 м3
Рабочая температура	-25ºC ÷ +55ºC
Температура хранения	-30ºC ÷ +60ºC

ТИП	Циклический объем (дм3)	Диапазон измерения (м3/ч)	Соединение		Масса
EM-G1,6	1,2	0,016 ÷ 2,5	G1 1/4	DN 32	2 кг
EM-G2,5	1,2	0,025 ÷ 4	G1 1/4	DN 32	2 кг
EM-G4	1,2	0,04 ÷ 6	G1 1/4	DN 32	2 кг

КАТЕГОРИЯ:

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

СЕРТИФИКАТЫ

CE

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Версия дня: 2021-09-13

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO
WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA PROJEKT WYKONAWSTWO