



POH-SUW

СВЕТИЛЬНИК POH-SUW

Светильник POH-SUW обеспечивает безопасность людей. Светится белым или красным цветом. Установленный на мостовом кране, он показывает на полу свободное пространство, где в данный момент находится машина. В результате все сотрудники, находящиеся поблизости, будут предупреждены о приближении груза. Установка проектора в специальный держатель дает возможность направить световой луч в выбранном направлении.


Свойства / Техническая спецификация

Название параметра	Данные
Напряжение питания	100-240В
Частота питающего напряжения	50-60Гц
Номинальная мощность	25В
Stopień ochrony	IP65 IP66 - по запросу
Уровень безопасности	LED диоды
Световой поток источника света - красный - белый	1500 lm (POH-SUW) 3000 lm (POH-SUW/B)
Кабельный ввод	M20x1,5
Максимальное сечение проводов	4 мм ²
Класс защиты	I
Допустимая влажность (при температуре + 35 ° C)	95%
Масса	4 кг
Внешние размеры - без ручки - с ручкой	135 x 135 x 220 мм 135 x 150 x 275 мм

Устройство и функционирование

Корпус светильника POH-SUW выполнен из алюминия, внутри которого установлены: блок радиатора со светодиодными диодами и линзами, блок питания, клеммная колодка. В передней части на прокладке установлено закаленное защитное стекло, закрытое алюминиевой крышкой. Задняя часть закрывается алюминиевой крышкой с прокладкой, в которой установлен кабельный ввод. Светильник оснащен монтажным кронштейном из листовой стали.

КРИВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ



КАТЕГОРИЯ:

СВЕТИЛЬНИКИ LED

СЕРТИФИКАТЫ



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Версия дня: 2021-07-15