SCUP-17

КОНТРОЛЛЕР SCUP-17

Контроллер SP-17 - это устройство, предназначенное для управления и контроля устройств, находящихся при шахтном стволе.

Полное описание

Контроллер SP-17 предназначен для управления и контроля устройств, находящихся при шахтном стволе. Он имеет следующие функциональные особенности:

- позволяет управлять воротами шахтного ствола
- взаимодействует по каналу RS485 со шкафом электропитания
- связь по шине LAP с контроллерами ММС-17, ПСК1-17, ПСК2-17, ПСЗ-17
- отображает информацию о состоянии входов и выходов на графическом дисплее
- позволяет просматривать всю информацию о состоянии входов и выходов через канал RS485

Свойства / Техническая спецификация

Технические данные SCUP -17

Название параметра	*Данные*
Номинальное напряжение питания	12-15 В постоянного тока
Номинальный ток	1500 mA
Диапазон температуры окружающей среды	-20 °C до 40 °C
Уровень безопасности	IP54
Внешние размеры	755 x 380 x 210 мм
Масса	14 кг

Устройство и функционирование

Контроллер установлен в корпусе OBIU-11 из листовой стали. Для боковых стенок корпуса установлены кабельные вводы, служащие для прокладки соединительных кабелей. На передней панели есть мембранная клавиатура, дисплей и кнопки управления. Устройство имеет модульную структуру , в которой выполняются индивидуальные задачи управления устройствами и отображения информации специализированными модулями системы ELSAP-12, контролируемыми прикладным модулем. Функциональные модули, входящие в состав контроллера SCUP-17:

- EM261 версия 8 1 шт.
- EM220 1 шт.
- EM210 6 шт.
- EM200 3 шт.
- EM282 fin.2 3 шт.
- EM370 версия 21 1 шт.

КАТЕГОРИЯ:

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ

CE

Elektrometal SA

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Версия дня: 2021-07-20