IKAR

ИСКОБЕЗОПАСНЫЙ ШАХТНЫЙ АППАРАТ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ „IKAR”

Устройство IKAR выполняет функции как телефона, так и устройства сигнализации, и вещания. Он разработан для работы в очень сложных промышленных условиях, в частности, на подземных горнодобывающих предприятиях, где существует риск взрыва метана и / или угольной пыли. Может использоваться в местах с повышенным уровнем шума, запыленности или с повышенной влажностью.

Полное описание

НАЙБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА:

- легкий и очень прочный корпус
- 20-кнопочная клавиатура с подсветкой и с очень высокой механической прочностью
- дополнительная кнопка ALARM с красной подсветкой
- внутренняя батарея для обеспечения соответствующей громкости звуковых сигналов тревоги
- микрофон для громкой связи в корпусе камеры
- большой графический дисплей с подсветкой, среди прочего Текущее время, синхронизированное с централью, набранный номер, номер вызывающего абонента (CLIP), обратный отсчет времени вызова, отображение местоположения телефона, отображение сообщений ТРЕВОГИ и т. Д.
- большой трехцветный визуальный индикатор на передней панели устройства сигнализирует о текущем функциональном состоянии устройства: синий - вещание, зеленый - прослушивание, красный - тревога, а так же дополнительно мигает синим светом каждые 30 секунд, упрощая поиск камеры в темноте
- дополнительный красный световой сигнализатор, расположенный в верхней части устройства, поддерживающий переднее сигнальное устройство во время разговора
- чередующиеся светодиоды во время разговора используются для улучшения видимости
- внизу устройства расположена специальная герметичная камера подключения
- место для хранения самой важной информации (многоразового использования)

Устройство и функционирование

- Электропитание - от искробезопасных разделительных устройств или непосредственно с панели управления
- Связь - FSK и DTMF
- Громкость сигнала от 1 м до мин. 95 дБ
- Вес - около 4,5 кг
- Размеры - 375 x 195 (с микропробиркой 260) x 120 мм
- Диапазон рабочих температур - -20C. C до + 40 градусов. C
- Степень защиты корпуса - IP65

КАТЕГОРИЯ:

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

СЕРТИФИКАТЫ

CE

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Версия дня: 2021-07-09

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO PROJEKT WYKONAWSTWO WDROŻENIE WSPARCIE TECHNICZNE KONCEPCJA